

平成 22 年 3 月 15 日

各 位

東洋シャッター株式会社
代表取締役社長 藤田 和育

従来のスラット板厚 0.8 mm に 1.0 mm を追加した 『新型軽量電動シャッター』を販売開始

東洋シャッター株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役社長 藤田 和育)は、スラットデザインを一新し、従来のスラット板厚 0.8 mm に加え、新たに板厚 1.0 mm を追加した、新型軽量電動シャッターを販売開始いたします。

ガレージ、店舗などの比較的大きな開口部向けで、リモコンで操作する軽量電動シャッターのスラットデザインを一新し、3 月 19 日より関西地域から販売を開始いたします。

シャッターのスラット断面形状を変更することで断面性能を確保し、耐風圧強度をアップさせると共に、スラット巻取り音の低減を行いました。

全タイプシャッターが下降時に障害物を感知すると自動的に停止する障害物感知機能付です。

尚、障害物感知機能内蔵型を採用しました、SH-5 型開閉機仕様はスラット下端部の座板スイッチが不要となることで、座板の信号用電池が不要となり、電池交換の手間を省きました。

また、最大開口幅が 6,000 mm と大きいため、車 2 台分のガレージにもご使用いただけます。

【仕様】

- 設計範囲: 開口幅 1,000 mm～6,000 mm、開口高さ 1,000 mm～5,100 mm
(条件により開口幅、開口高さに制限があります)
- スラット: カラーフープ材(板厚 0.8 mm、1.0 mm)
- 色: 板厚 0.8 mm (ライトグレー、アイボリーホワイト、ベージュ)、板厚 1.0 mm (アイボリーホワイト)
- 操作方法: リモコン(特定小電力)

本件に関するお問い合わせ先 : 本社経営企画部 TEL.06-4705-2130
東京本社 TEL.03-3639-0551